


## KOBALog Papier-Fugendeckstreifen

Ausgabe 04/2015



Symbol/Rissart



### Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBALog Papier-Fugendeckstreifen dienen zur Überbrückung von Fugen im Trockenausbau bei Gipskarton- oder Holzfasertafeln. KOBALog Papier-Fugendeckstreifen sind Fugenbänder aus Zellulosefasern.

Nur innen einsetzbar.

### Verarbeitung

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung vorzunehmen. Anschließend Fuge mit geeigneter Spachtelmasse verfüllen und KOBALog Papier-Fugendeckstreifen in die noch feuchte Spachtelschicht falten- und blasenfrei einlegen und mit einem geeigneten Glättwerkzeug fest andrücken. Anschließend nochmals Einbettungsmaterial fugenstreifenabdeckend auftragen und abglätten.

Diesen Arbeitsgang bei Bedarf wiederholen.

### Technische Daten

Qualität	harzartiges Holz und Langfasern
Farbton	naturweiß
Bruchfestigkeit (DIN EN 13963:2005)	5,2 N/mm
spezifisches Gewicht	ca. 135 g/m <sup>2</sup>
Dicke	ca. 240 µm

### Lieferform

Rollen der Abmessung: 0,05 m x 75 m  
 (weitere Abmessungen auf Anfrage)

### Arbeitsgeräte

- geeignetes Spachtel- und Glättwerkzeug.

### Materialbedarf

- Verbrauch je nach Fugengröße und -tiefe.

### Lagerung

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen.

### Hinweis

Weiterführende Arbeiten unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften verrichten.

### Notizen